

GUIDE D'UTILISATEUR

ALERTE

En cas d'alerte, appuyez sur le bouton **OUVRIR** pendant 2-3 secondes (la lumière va clignoter) et les valves d'eau vont s'ouvrir !

NOTE : Si la lumière reste **ROUGE**, c'est qu'il reste de l'eau sur le détecteur d'eau. Pour sécher le détecteur d'eau, il suffit d'utiliser un chiffon sec.

OUVRIR

Appuyez sur le bouton **OUVRIR** pour ouvrir les valves d'eau.

FERMER

Appuyez sur le bouton **FERMER** pour fermer les valves d'eau.

ALERTE LUMINEUSE



Détecteur d'eau



Détecteur de mouvement



Détecteur de débit anormal

ALERTE SONORE

Une alerte sonore se déclenche lorsqu'il y a un risque de dégât d'eau !



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES FUITES D'EAU

Le système Akisens est doté d'un algorithme de gestion des risques qui détecte les fuites d'eau en deux étapes : le détecteur de débit anormal dans la tuyauterie et dans les zones à risques comme la toilette, l'évier, le lave-vaisselle, la salle mécanique, le chauffe-eau (électrique), etc. De plus, nous diminuons les risques de fuite d'eau en fermant les valves d'eau lorsqu'il n'y a plus de mouvement dans la résidence.



En cas de problème, communiquez avec le responsable de l'immeuble



Le système est localisé en général dans une salle mécanique où se trouve l'entrée d'eau. Les détecteurs d'eau sont situés dans une zone à risque comme une toilette.



Un message d'alerte sera envoyé par courriel/SMS au responsable de l'immeuble ou au copropriétaire lors de la détection d'une fuite d'eau tout en déterminant son emplacement.



AkiCentral est une application de gestion des risques d'eau qui est installée dans l'immeuble.